

Estetic® Ambient® Platinum

Eigenschappen	Geverniste geborstelde metallische bekleding met thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt vingerafdrukken • Goede weerstand tegen vlekken • Goede corrosieweerstand • Goede vervormbaarheid
Toepassingen	Estetic® Ambient® Platinum is speciaal ontwikkeld voor binnenhuisdecoratie en huishoudtoestellen voor koude en natte omgevingen. Het is dé esthetische oplossing voor bekledingspanelen, plafonds, liften, meubilair, koelkasten, horizontale diepvriezers, microgolfovens, boilers, kleine huishoudtoestellen enz., alsook privé- en openbare gebouwen waar esthetiek belangrijk is.	
Beschrijving	Dikte	15 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 7 micron + toplaag van 8 micron Rugzijde: laag van 7 micron om druksporen te voorkomen
	Glans (Gardner 60°)	40-80 GU
	Kleuren	Licht tot donker grijs
	Aspect	Satijnachtig glad Regelmatig geborsteld met lange strepen in passende tinten Natuurlijk metallische schittering
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie
Testresultaten	Hechting van de bekleding	≤ 0,5 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	≤ 1 T
	Slagvastheid	18 J (zeer goed)
	Clemen krasweerstand	≥ 2 kg
	Potloodhardheid van het oppervlak	HB tot H
	Zoutneveltest	240 uur
	Condensatieweerstand (QCT)	500 uur CPI2
	Temperatuurweerstand	120 uur bij 100°C (ΔE < 2)
	Classificatie brandgedrag: NF EN 14782	A1
	Weerstand tegen huishoudelijke producten	Goed
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed
	Weerstand tegen solventen:	
	• Alifaten en alcoholen	Goed tot zeer goed
	• Ketonen	Laag
	• Aromaten	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding ZE 7,5/7,5 micron. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	