

## ***DPC (dampschermfolie)***



### Specificatie:

Dikte: 400  $\mu$  (effectief)  
Gewicht: 370 gr/m<sup>2</sup>  
Wateropname: nihil  
Behandeling: UV-gestabiliseerd  
Treksterkte (lengterichting): 300 N/5 cm  
Treksterkte (dwarsrichting): 150 N/5 cm  
Temperatuursweerstand: -30 °C tot +75°C.  
Rekweerstand: > 300%

### Omschrijving:

De DPC-dichtingsbaan bestaat uit een zwarte polyethyleenfilm van lage dichtheid (LDPE) met als wafeling een ruit-textuur. Het materiaal met een dikte van 0,4 mm is samengesteld uit een speciaal polymeer van minimaal 95% zuiver PE en 2% carbon-black. De dichtingsbaan heeft een gewicht van 370 gr/m<sup>2</sup>. Bij onderbrekingen moet een overlapping van minimum 15 cm voorzien worden. Voor het aan elkaar lijmen wordt bij voorkeur speciaal daarvoor ontwikkelde striplijm gebruikt.

<u>Breedte</u>	<u>Lengte</u>	<u>Rol/doos</u>	<u>Rol/pallet</u>
10 cm	30 m	12	648
15 cm	30 m	8	312
20 cm	30 m	6	234
30 cm	30 m	4	156
45 cm	30 m	2	78
60 cm	30 m	2	39
100 cm	30 m	1	-