

transforming
tomorrow




ArcelorMittal

Depozit

NOU

Câștigați spațiu!

Garanție 10 ani
Construcție multifuncțională,
ușor de montat, cu posibilități de relocare.



Un modul de 50 metri pătrați, care acoperă o gamă largă de utilizări.
În funcție de destinația aleasă de dumneavoastră, depozitul **armat™** poate fi configurat la cerere.

Ușa nu este inclusă în kit.
Se pot monta uși automate sau cu deschidere manuală, pe oricare latură

a depozitului.
Fiecare kit este verificat îndeaproape în atelierele noastre și garantăm lipsa

defectelor de fabricație.
Acoperișul depozitului **armat™** este realizat în pantă dublă.

Dimensiuni • **lungime** 10 m
• **lățime** 5,05 m
• **înălțime**
- **coamă** 3,57 m
- **streășină** 3,315 m

Structură • oțel galvanizat
Acoperiș • tablă cutată, vopsită poliester
Pereți • tablă cutată, vopsită poliester

Culorile depozitului **armat™** sunt prezentate pe verso.
Se recomandă o suprafață betonată cu o grosime de 10-15 cm pentru montare.

armat™ Green

www.armat.ro
www.arcelormittal-construction.com
Adresa: B-dul Biruinței, nr. 136, DN3, km. 14,
077145,
Oraș Pantelimon, Jud. Ilfov
T: + 40 21 312 45 18/93; F: + 40 21 312 45 95

armat™
by ArcelorMittal

transforming
tomorrow



ArcelorMittal

Garaj

NOU

O soluție economică pentru parcare mașinii dumneavoastră

Garanție 10 ani
Un garaj complet, încăpător și economic



Indiferent de dimensiune,
masina dvs. se va încadra
perfect în acest garaj
simplu și bine conceput.

Veți aprecia rezistența și
ușurința de utilizare, prin
intermediul ușii rabatabile,
care este inclusă în kit.

Fiecare kit este verificat
îndeaproape în atelierele
noastre și garantăm lipsa
defectelor de fabricație.


Dimensiuni • **lungime** 5,65 m
• **lățime** 3,65 m
• **înălțime**
- **coamă** 2,56 m
- **streășină** 2,18 m

Structură • oțel galvanizat
Acoperiș • tablă cutată, vopsită poliester
Pereți • tablă cutată, vopsită poliester

Atât garajul cât și depozitul **armat™** sunt disponibile în următoarele variante de culori:

Acoperiș

Pereți



Este posibilă o ușoară distorsionare a culorilor datorită procesului tipografic.

Se recomandă o suprafață betonată cu o grosime de 10-15 cm pentru montare.