



RACCORD INOX

BRIDES À COLLERETTE (TYPE 11)

Nuances selon NF EN 10088-1 : 1.4307 (AISI 304L) et 1.4404 (AISI 316 L)

BRIDES ISO PN10

DN mm	DIMENSIONS			BOULONNERIE		A1 mm	C2 mm	H2 mm	H3 mm	N1 mm	d1 mm	f1 mm	R mm	S mm
	D mm	K mm	L mm	Nbre trous	Ø mm									
10 à 150	Il n'existe pas de brides PN10 dans cette gamme de DN. Prendre les brides ISO PN16 (voir ci-dessous)													
200	340	295	22	8	M 20	219,1	24	62	16	235	285	3	8	5,6
250	395	350	22	12	M 20	273,0	26	68	16	292	345	3	10	6,3
300	445	400	22	12	M 20	323,9	26	68	16	344	370	4	10	7,1
350	505	460	22	16	M 20	355,6	26	68	16	385	430	4	10	7,1
400	565	515	26	16	M 24	406,4	26	72	16	440	482	4	10	7,1
450	615	565	26	20	M 24	457,0	28	72	16	488	532	4	12	7,1
500	670	620	26	20	M 24	508,0	28	75	16	542	585	4	12	7,1
600	780	725	30	20	M 27	610,0	28	80	18	642	685	5	12	7,1

BRIDES ISO PN16

DN mm	DIMENSIONS			BOULONNERIE		A1 mm	C2 mm	H2 mm	H3 mm	N1 mm	d1 mm	f1 mm	R mm	S mm
	D mm	K mm	L mm	Nbre trous	Ø mm									
10	90	60	14	4	M 12	17,2	14	35	6	28	40	2	3	1,8
15	95	65	14	4	M 12	21,3	14	35	6	32	45	2	3	2,0
20	105	75	14	4	M 12	26,9	16	38	6	40	58	2	4	2,3
25	115	85	14	4	M 12	33,7	16	38	6	45	68	2	4	2,6
32	140	100	18	4	M 16	42,4	16	40	6	56	78	2	5	2,6
40	150	110	18	4	M 16	48,3	16	42	7	64	88	3	5	2,6
50	165	125	18	4	M 16	60,3	18	45	8	75	102	3	5	2,9
65	185	145	18	4	M 16	76,1	18	45	10	90	122	3	6	2,9
80	200	160	18	8	M 16	88,9	20	50	10	105	138	3	6	3,2
100	220	180	18	8	M 16	114,3	20	52	12	131	158	3	6	3,6
125	250	210	18	8	M 16	139,7	22	55	12	156	188	3	6	4,0
150	285	240	22	8	M 20	168,3	22	55	12	184	212	3	8	4,5
200	340	295	22	12	M 20	219,1	24	62	16	235	268	3	8	5,6
250	405	355	26	12	M 24	273,0	26	70	16	292	320	3	10	6,3
300	460	410	26	12	M 24	323,9	28	78	16	344	378	4	10	7,1
350	520	470	26	16	M 24	355,6	30	82	16	390	438	4	10	7,1
400	580	525	30	16	M 27	406,4	32	85	16	445	490	4	10	7,1
450	640	585	30	20	M 27	457,0	34	85	16	490	550	4	12	7,1
500	715	650	33	20	M 30	508,0	34	90	16	548	610	4	12	7,1
600	840	770	36	20	M 33	610,0	36	95	18	652	725	5	12	7,1

Fabrication et dimensions selon NF E 29-203

SUR DEMANDE JUSQU'À PN 100, NOUS CONSULTER

