



RACCORD INOX

RACCORDS À SOUDER


Nuances selon NF EN 10088-1 : 1.4307 (AISI 304L) et 1.4404 (AISI 316 L)

TÉS ÉGAUX À SOUDER SÉRIE PÉTROLE (Soudés et sans soudure)

DN pouces	SCHÉDULE	DIMENSIONS			MASSE UNITAIRE kg
		D mm	a mm	C mm	
1/2"	10 S	21,34	2,11	25,4	0,09
	40 S	21,34	2,77	25,4	0,16
3/4"	10 S	26,67	2,11	18,6	0,13
	40 S	26,67	2,87	18,6	0,20
1"	10 S	34,40	2,77	38,1	0,27
	40 S	34,40	3,38	38,1	0,34
1" 1/4"	10 S	42,16	2,77	47,6	0,50
	40 S	42,16	3,56	47,6	0,59
1" 1/2"	10 S	48,26	2,77	57,1	0,68
	40 S	48,26	3,68	57,1	0,91
2"	10 S	60,32	2,77	63,5	0,82
	40 S	60,32	3,91	63,5	1,59
2" 1/2"	10 S	73,02	3,05	76,2	1,36
	40 S	73,02	5,16	76,2	2,72
3"	10 S	88,90	3,05	85,7	1,77
	40 S	88,90	5,49	85,7	3,18
4"	10 S	114,30	3,05	104,8	2,57
	40 S	114,30	6,02	104,8	5,44
5"	10 S	141,30	3,40	123,8	5,44
	40 S	141,30	6,55	123,8	14,06
6"	10 S	168,27	3,40	142,9	7,71
	40 S	168,27	7,11	142,9	15,42
8"	10 S	219,10	3,76	177,8	11,34
	40 S	219,10	8,18	177,8	24,95
10"	10 S	273,05	4,19	215,9	16,78
	40 S	273,05	9,27	215,9	38,56
12"	10 S	323,90	4,57	254	24,49
	40 S	323,90	9,53	254	54,43
14"	10 S	355,60	4,77	279,4	48,50
	40 S	355,60	9,53	279,4	79,30
16"	10 S	406,40	4,77	304,8	58,90
	40 S	406,40	9,53	304,8	99,70
18"	10 S	457,20	4,77	342,9	76,60
	40 S	457,20	9,53	342,9	129,60
20"	10 S	508,00	5,53	381	103,30
	40 S	508,00	9,53	381	162,20
24"	10 S	609,60	6,35	431,8	155,40
	40 S	609,60	9,53	431,8	226,00

POSSIBILITÉS EN SCHÉDULE 80S -

POSSIBILITÉS EN TÉS RÉDUITS, NOUS CONSULTER





RACCORD INOX

RACCORDS À SOUDER

Nuances selon NF EN 10088-1 : 1.4307 (AISI 304L) et 1.4404 (AISI 316 L)

TÉS ÉGAUX À SOUDER SÉRIE ISO

(Extrudés jusqu'au DN 250) (Piqués soudés à partir de DN 300)

DN mm	DIMENSIONS				
	D mm	a mm	L mm	H sans collerette mm	H avec collerette mm
15	21,3	2	51	12	25,0
20	26,9	2	57	15	28,0
25	33,7	2	76	19	38,0
32	42,4	2	95	23	47,5
40	48,3	2	114	26	57,0
50	60,3	2	127	33	63,5
65	76,1	2/3	152	41	76,0
80	88,9	2/3	171	47	83,5
100	114,3	2/3	210	61	105,0
125	139,7	2/3	248	74	124,0
150	168,3	2/3	286	89	143,0
200	219,1	2/3	356	115	178,0
250*	273,0	2/3	432		
300*	323,9	2/3	508		

* Sur stock

TÉS ÉGAUX À SOUDER SÉRIE MÉTRIQUE

DIMENSIONS				
D mm	a mm	L mm	H sans collerette mm	H avec collerette mm
23	1,5	51	14	25,5
28	1,5	76	17	28,5
33	1,5	76	19	38,0
38	1,5	95	22	38,0
43	1,5	95	24	47,5
44	2	95	25	47,5
53	1,5	114	28	57,0
54	2	114	29	57,0
64	2	127	34	63,5
74	2	152	40	76,0
84	2	171	45	85,5
104	2	210	55	105,0
129	2	248	67	124,0
154	2	286	80	143,0

POSSIBILITÉS JUSQU'AU DN 1200 - POSSIBILITÉS EN TÉS RÉDUITS, NOUS CONSULTER

