



RACCORD INOX

RACCORDS À SOUDER

Nuances selon NF EN 10088-1 : 1.4307 (AISI 304L) et 1.4404 (AISI 316 L)

RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES

de longueur $H = 3 (D-d)$

STOCK PERMANENT POUR TOUTES LES DIMENSIONS DE TUBES SOUDÉS ET SANS SOUDURE. (Voir tubes soudés)

RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES ASTM SOUDÉES ET SANS SOUDURE

dimensions ANSI B16.9 - B16.25

STOCK PERMANENT DANS LES DIMENSIONS 1/2" à 24".

RACCORDS À SOUDER

Nuances selon NF EN 10088-1 : 1.4307 (AISI 304L) et 1.4404 (AISI 316 L)

FONDS BOMBÉS SÉRIE ISO

DN mm	DIMENSIONS						MASSE UNITAIRE kg
	D mm	a mm	H mm	h mm	R mm	r mm	
15	21,3	2	11,0	4,5	14	3	0,01
20	26,9	2	13,5	5,5	19	5	0,02
25	33,7	2	16,0	6,0	24	5	0,03
32	42,4	2	17,0	6,0	35	6	0,04
40	48,3	2	20,0	7,0	36	7	0,05
50	60,3	2	24,0	8,0	46	9	0,07
65	76,1	2/3	30,0	9,0	55	11	0,18
80	88,9	2/3	33,0	9,0	69	13	0,24
100	114,3	2/3	41,0	9,0	90	17	0,39
125	139,7	2/3	46,0	9,0	115	22	0,57
150	168,3	2/3	53,0	9,0	135	26	0,82
200	219,1	2/3	66,0	10,0	178	34	2,35
250	273,0	2/3	82,0	11,0	223	43	2,98
300	323,9	2/3	95,0	12,0	267	51	3,71
350*	355,6	3					
400*	406,4	3					
450*	457,2	3					
500*	508,0	3					

* Sur stock

POSSIBILITÉS JUSQU'AU DN 1200, NOUS CONSULTER

