

## Kantenausführungen

		Mindestmengen	Breiten	Stärken	
	<b>Band mit geschnittenen Kanten</b>	50 kg	4 bis 670 mm *	0,1 bis 2 mm	
	<b>Band mit entgrateten Kanten</b>				
	<b>Band mit arrondierten Kanten</b>	100 kg	5 bis 200 mm	0,2 bis 2 mm	
	<b>Band mit geraden Kanten</b>				
		Mindestmengen	Breiten	Stärken	
	<b>Spulenwicklung</b>	250 kg	7 bis 35 mm **	0,4 bis 1,5 mm	
		Mindestmengen	Breiten	Längen	Stärken
	<b>Bleche</b>	150 kg ***	100 bis 670 mm	500 bis 3 000 mm ( < 500 mm : auf Anfrage)	0,2 bis 2 mm

\* Breiten < 10fache Stärke : auf Anfrage

\*\* max. Bandbreite = Breite x Stärke = 52,5 mm<sup>2</sup>

\*\*\* Mengen < 150 kg : auf Anfrage

## Verpackung

### Ringinnendurchmesser

300 mm  
406 mm  
508 mm  
andere RID : auf Anfrage

### Spulenwicklung

Standardinnendurchmesser : 406 mm  
Aufspulbreite : 150 bis 500 mm  
Spulengewicht max. 2000 kg